

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—XXXX

厢式货运车系列型谱

Transport van series pedigree

(征求意见稿)

(本稿完成日期：201905)

XXXX—XX—XX 发布

XXXX—XX—XX 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言	II
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 系列型谱	1

前 言

本标准按GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由中华人民共和国工业和信息化部提出。

本标准由全国汽车标准化技术委员会（SAC/TC 114）归口。

本标准主要起草单位：

本标准主要起草人：

厢式货运车系列型谱

1 范围

本标准规定了厢式货运车的术语和定义、系列型谱。
本标准适用于在道路上使用的总质量大于3.5t的厢式货运车。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 1589 汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值

GB/T 3730.1 汽车和挂车类型的术语和定义

GB/T 3730.2 道路车辆 质量 词汇和代码

GB/T 3730.3 汽车和挂车类型的术语和定义 车辆尺寸

GB/T 17350 专用汽车和专用挂车术语、代号和编制方法

3 术语和定义

GB 1589、GB/T 3730.1、GB/T 3730.2、GB/T 3730.3、GB/T 17350中界定的及以下术语和定义适用于本文件。

3.1

厢式货运车 cargo van

载货部位的车体结构为封闭厢体且与驾驶室（舱）各自独立的货运汽车。

4 系列型谱



4.1 厢式货车系列车辆包括符合 GB 1589 规定和 GB / T 17350 定义的保温车、冷藏车、厢式运输车、翼开启厢式车、侧帘式厢式车、邮政车、快递车等。

4.2 厢式货运车（冷藏和保温车除外）系列型谱，见表1。

表1 厢式货运车（冷藏和保温车除外）系列型谱

序号	示意图	驱动形式	最大总质量 M (kg)	推荐整备质量 ^a (kg)	推荐整车总长 (mm)	货厢内部推荐尺寸 (mm)		
						长度	宽度	高度
1		4×2	3500<M≤4500	≤2805	<6000	≥3600 ^b	≥1800	≥1800
2			4500<M≤7500	≤4300	≤7000	≥3600 ^b	≥1900	≥1900
3			7500<M≤8000	≤4900	≤8000	≥3800	≥2050	≥2000

表 1 (续)





序号	示意图	驱动形式	最大总质量 M (kg)	推荐整备质量 ^a (kg)	推荐整车总长 (mm)	货厢内部推荐尺寸 (mm)		
						长度	宽度	高度
4		4×2	8000<M≤10000	≤5800	≤10000	≥3800	≥2050	≥2000
5			10000<M≤12000	≤6800	≤10000	≥3800	≥2050	≥2000
6			12000<M≤16000	≤7900	≤11000	≥6100	≥2400	≥2400
7			16000<M≤18000	≤9000	≤12000	≥6600	≥2400	≥2400
8		6×2	18000<M≤25000	≤11000	≤12000	≥7200	≥2400	≥2500
9			25000<M≤26000					
10		6×4	18000<M≤25000	≤11000	≤12000	≥7200	≥2400	≥2500
11			25000<M≤26000					
12		8×4	26000<M≤31000	≤14000	≤12000	≥8400	≥2400	≥2500
13			31000<M≤32000	≤14000				

^a 对于电动汽车、气体燃料汽车，其推荐整备质量不包含电池组或气体燃料储存装置的质量。

^b 对于驾驶室采用双排座设计的厢式货车，其货厢内部推荐长度可以减小800mm。

4.3 冷藏和保温车系列型谱，见表 2。

表2 冷藏和保温车系列型谱

序号	示意图	驱动形式	最大总质量 M (kg)	推荐整备质量 ^c (kg)	推荐整车总长 (mm)	货厢内部推荐尺寸 (mm)		
						长度	宽度	高度
1		4×2	3500<M≤4500	≤3200	<6000	≥3600	≥1800	≥1800
2			4500<M≤7500	≤4100	≤7000	≥3600	≥1900	≥1900
3			7500<M≤12000	≤6600	≤9000	≥3800	≥2050	≥2000
4			12000<M≤16000	≤8800	≤10000	≥6100	≥2400	≥2400
5			16000<M≤18000	≤9800	≤10000	≥6800	≥2400	≥2400
6		6×2	18000<M≤25000	≤11000	≤12000	≥7200	≥2400	≥2500
7			25000<M≤26000					
8		6×4	18000<M≤25000	≤11000	≤12000	≥7200	≥2400	≥2500
9			25000<M≤26000					
10		8×4	26000<M≤31000	≤15000	≤12000	≥8400	≥2400	≥2500
11			31000<M≤32000					

^c 对于电动汽车、气体燃料汽车，其推荐整备质量不包含电池组或气体燃料储存装置的质量。

